അദ്ധ്യായം III

ആരോഗ്യം

11. ശുചിത്വം.— (1) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയും ശുചിയായും ഏതെങ്കിലും ഓവിൽനിന്നോ കക്കൂസിൽനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മററു ശല്യത്തിൽ നിന്നോ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം കൂടാതെയും വച്ചുപോരേണ്ടതും, പ്രത്യേകിച്ചും—

(ക) അഴുക്കും ചവറും ഈട്ടംകൂടിയത് പ്രവൃത്തിമുറികളുടെ തറകളിൽ നിന്നും ബെഞ്ചുകളിൽ നിന്നും കോണികളിലും ഇടനാഴികളിലും നിന്നും തൂത്തുവാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറേറതെങ്കിലും ഫലപ്രദമായ സംപ്രദായത്തിലോ ദിവസേന നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ;

(ഖ) ഏതൊരു പ്രവൃത്തി മുറിയുടേയും തറ, ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്, രോഗാണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയോ മറേറതെങ്കിലും ഫലപ്രദമായ സംപ്രദായത്തിലോ ശുചിയാക്കുകയും ;

(ഗ) ഏതെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ തറ വെള്ളംവാർന്ന് കളയത്തക്കവണ്ണം നനഞ്ഞതാകാൻ വഴിയുള്ളിടത്ത് വെള്ളം കളയാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം ഏർപ്പെടുത്തുകയും സംരക്ഷിച്ചുപോരുകയും ചെയ്യുകയും ;

(ഘ) എല്ലാ അകച്ചുവരുകളും വിഭാജകങ്ങളും മുറികളുടെ എല്ലാ മച്ചുകളും അല്ലെങ്കിൽ മുകൾഭാഗങ്ങളും, ഇടനാഴികളുടേയും കോണികളുടേയും എല്ലാ ചുവരുകളും പാർശ്വങ്ങളും മുകൾഭാഗങ്ങളും—

(i) അവ ചായമിട്ടതോ വാർണിഷ് ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ളിടത്ത്, ഏതൊരു അഞ്ചുവർഷക്കാലത്തിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും വീണ്ടും ചായമിടുകയോ വീണ്ടും വാർണിഷ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയും;

(ii) അവ ചായമിട്ടതോ വാർണിഷ് ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ളിടത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മിനുസമായതും പഴുതില്ലാത്തതുമായ ഉപരിതലങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോ ഏതൊരു പതിന്നാലുമാസക്കാലത്തിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന സംപ്രദായത്തിൽ ശുചിയാക്കുകയും,

(iii) മറേറതെങ്കിലും സംഗതിയിൽ, വെള്ളയടിച്ചോ നിറംചേർത്തടിച്ചോ വച്ചുപോരേണ്ടതും, വെള്ളയടിക്കുന്നതോ നിറം ചേർത്തടിയ്ക്കുന്നതോ ഏതൊരു പതിന്നാലുമാസക്കാലത്തിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യുകയും ;

(ങ) (ഘ) ഖണ്ഡം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ട തീയതികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന രജിസ്ററിൽ ചേർക്കുകയും,

ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകൃതം നോക്കിയാൽ കൈവശക്കാരന് (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളുമോ അവയിൽ ഏതെങ്കിലുമോ അനുസരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന് ഉത്തരവുവഴി അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടറിയേയോ തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളേയോ ആ ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏതിൽനിന്നെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുകയും ആ ഫാക്ടറി ശുചിയായ സ്ഥിതിയിൽ വച്ചുപോരാനായി മററു അനുകല്പരിതികൾ വിനിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതുമാണ്.

12. നിരുപയോഗാവശിഷ്ടങ്ങളും ബഹിഃസ്രാവങ്ങളും കൈയൊഴിക്കൽ.— (1) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും അതിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകാരണമുള്ള നിരുപയോഗാവശിഷ്ടങ്ങളും ബഹിഃസ്രാവങ്ങളും കൈയൊഴിക്കുന്നതിനു ഫലപ്രദമായ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന് (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതോ (1)-ാം ഉപവകുപ്പനുസരിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന അധികാരസ്ഥാനത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതോ ആയ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

13. വായുസഞ്ചാരവും താപനിലയും.— (1) ഏതൊരു പ്രവൃത്തി മുറിയിലും—

(ക) ശുദ്ധവായുവിൻെറ പരിസഞ്ചരണം വഴി പര്യാപ്തമായ വായു സഞ്ചാരത്തിനും ;

(ഖ) അതിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കു ന്യായമായ സുഖസൗകര്യനിബന്ധനകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ക്ഷതി തടയുകയും ചെയ്യുന്ന താപനിലകൾ ;

ലഭ്യമാക്കുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും ഫലപ്രദവും അനുയോജ്യവുമായ വ്യവസ്ഥചെയ്യേണ്ടതും, പ്രത്യേകിച്ചും,—

(i) ചുവരുകളും മേൽക്കൂരകളും ആ താപനില അധികമാകാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ പ്രായോഗികമായിടത്തോളം കുറഞ്ഞതായി നിറുത്തുകയും ചെയ്യത്തക്കവിധമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തക്കവിധം രൂപകല്പന ചെയ്തതായിരിക്കുകയും;

(ii) ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകൃതം അത്യുച്ച താപനില ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇടയുള്ളതോ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത്, തൊഴിലാളികളെ അതിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായി ആ പ്രവൃത്തിമുറിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള താപനില ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വേർപെടുത്തിയോ, ചൂടുപിടിച്ച ഭാഗങ്ങൾ രോധനം ചെയ്തോ മററു ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ പ്രായോഗികമായിടത്തോളം പര്യാപ്തമായ നടപടികൾ എടുക്കുകയും,

ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിക്കോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികൾക്കോ അവയുടെ ഭാഗങ്ങൾക്കോ, പര്യാപ്തമായ വായുസഞ്ചാരത്തിനും ന്യായമായ താപനിലയ്ക്കും ഉള്ള മാനകം നിർണ്ണയിക്കുകയും തെർമ്മോമീററർ നല്കുകയും, അത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തും സ്ഥാനത്തും വച്ചുപോരുകയും ചെയ്യണമെന്നു നിദേശിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(3) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളിലേയോ അത്യുച്ചതാപനില പുറമേയുള്ള ചുമരോ മേല്ക്കൂരകളോ ജന്നലുകളോ വെള്ളയടിക്കുകയോ തളിയ്ക്കുകയോ, രോധനം ചെയ്യുകയും മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ മേല്ക്കൂര ഉയർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വായു നിറഞ്ഞ അന്തരാളവും ഇരട്ടമേല്ക്കൂരയും വഴിയോ രോധനംചെയ്യുന്ന മേല്ക്കൂര സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചോ മററു സംപ്രദായങ്ങൾവഴിയോ മേല്ക്കൂര രോധനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതുപോലെയുള്ള സംപ്രദായങ്ങൾവഴി, കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന് ഈ സംപ്രദായങ്ങളിലോ മററ് സംപ്രദായങ്ങളിലോ ആ ഫാക്ടറിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

14. പൊടിയും പുകയും.— (1) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലാണോ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നിർമ്മാണപ്രക്രിയ കാരണമായി, അതിൽ നിയോജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തൊഴിലാളിക്ക് ക്ഷതികരമോ ദുസ്സഹമോ ആകാനിടയുള്ള പ്രകൃതത്തോടുകൂടിയതും, അത്രത്തോളമുള്ളതുമായ ഏതെങ്കിലും പൊടിയോ

മുറികളും കുറഞ്ഞത് മുന്നൂററമ്പത് ഘനയടിയും, ഈ ആക്ററിന്റെ പ്രാരംഭത്തിനുശേഷം പണിചെയ്ത ഫാക്ററിയുടെ ഏതൊരു മുറിയ്ക്കും കുറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് ഘനയടിയും ഉള്ള ഇടത്തിൽ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഏതു തൊഴിലാളിക്കുമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും, ഈ ഉപവകുപ്പിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, മുറിയുടെ തറനിരപ്പിന് പതിന്നാലു അടിയിൽ അധികം മീതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം കണക്കിലെടുക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(3) ഫാക്ററിയിലെ ഓരോ മുറിയിലും, ഈ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി അതിൽ നിയോജിക്കപ്പെടാവുന്ന പരമാവധി തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വിനിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് പതിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ററർ, ലിഖിതമായ ഉത്തരവ്,വഴി ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(4) ഈ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിമുറിയെ, അതിൽ നിയോജിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ താത്പര്യത്തിന്,ആ മുറി സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കുന്നത് അനാവശ്യമാണെന്നു ബോദ്ധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ററർക്ക്, ചുമത്തുന്നതു യുക്തമാണെന്നു താൻ കരുതുന്ന ഉപാധികൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, അവയ്ക്കു വിധേയമായി, ലിഖിതമായ ഉത്തരവുവഴി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

17. <u>വെളിച്ചം.</u>— (1) ഫാക്ററിയിലെ തൊഴിലാളികൾ പ്രവൃത്തിചെയ്യുകയോ കടന്നുപോവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഭാഗത്തും പ്രകൃത്യാ ഉള്ളതോ കൃത്രിമമായതോ രണ്ടും കൂടിയതോ ആയ, മതിയായതും അനുയോജ്യമായതുമായ വെളിച്ചത്തിന് ഏർപ്പാടുചെയ്യുകയും അതു നിലനിറുത്തിപോരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും പ്രവൃത്തിമുറികളിൽ വെളിച്ചത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാചില്ല് ജന്നലുകളുടേയും സ്കൈലൈററുകളുടേയും അകവും പുറവും വൃത്തിയായും, 13-ാം വകുപ്പ് (3)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിലുണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ അനുസരണം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം തടസ്സം കൂടാതേയും, സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(3) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും—

(ക) വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നേരിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മിനുസമുള്ളതോ മിനുസപ്പെടുത്തിയതോ ആയ തലത്തിൽനിന്ന് പ്രതിബിംബിക്കുന്നതോ ആയ കണ്ണിലടിക്കുന്ന വെളിച്ചവും ;

(ഖ) ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളിക്ക് കണ്ണിന് ആയാസമുണ്ടാക്കുകയോ, അപായസാദ്ധ്യതയുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്ര നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകലും,

തടയുവാനായി ഫലപ്രദമായ വ്യവസ്ഥ പ്രായോഗികമായിടത്തോളം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(4) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന്, ഫാക്ററികൾക്കോ ഏതെങ്കിലും തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ററികൾക്കോ ഏതെങ്കിലും നിർമ്മാണപ്രക്രിയയ്ക്കോ മതിയായതും അനുയോജ്യമായതുമായ വെളിച്ചത്തിനുള്ള മാനകങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

18. <u>കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം.</u>— (1) ഏത് ഫാക്ററിയിലും, അതിൽ നിയോജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും സൗകര്യമായവിധം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടിക്കാനുള്ള നല്ല വെള്ളം മതിയായിടത്തോളം നല്കാൻ വ്യവസ്ഥചെയ്യുകയും,അതു നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും ആ ഫാക്ററിയിൽ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ "കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം" എന്ന് വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതും, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സ്ഥാനവും ഏതെങ്കിലും കഴുകാനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റേയോ മൂത്രപ്പുരയുടേയോ കക്കൂസിന്റേയോ ഇരുപത് അടിക്കുള്ളിലായി, അതിലും കുറഞ്ഞ അകലം ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലിഖിതമായി അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം, സ്ഥിതിചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(3) സാധാരണമായി ഇരുനൂററമ്പതിൽ അധികം തൊഴിലാളികൾ നിയോജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും, ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ തണുപ്പിക്കുന്നതിനും, അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഏർപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(4) എല്ലാ ഫാക്ററികളേയും സംബന്ധിച്ചോ, ഏതെങ്കിലും തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ററികളെ സംബന്ധിച്ചോ, സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന്, (1)-ം, (2)-ം, (3)-ം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ അനുസരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഫാക്ററികളിൽ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൻെറ എല്ലാ സംഭരണവും വിതരണവും ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

19. <u>കക്കൂസുകളും മൂത്രപ്പുരകളും</u>.—(1) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും—

(ക) സൗകര്യമായവിധം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും തൊഴിലാളികൾ, ഫാക്ററിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ സമയത്തും പ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നതുമായ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന മാതൃകകളിലുള്ള മതിയായ കക്കൂസ്-മൂത്രപ്പുര സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും;

(ഖ) സൗകര്യം ആൺ തൊഴിലാളികൾക്കും പെൺ തൊഴിലാളികൾക്കും വെവ്വേറെ വളച്ചുകെട്ടി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും;

(ഗ) അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം പര്യാപ്തമായവിധം വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉള്ളതായിരിക്കേണ്ടതും, യാതൊരു കക്കൂസും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രപ്പുരയും, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലിഖിതമായി പ്രത്യേകം ഒഴിവാക്കാത്ത പക്ഷം, ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിമുറിയിലേക്കെത്തുന്നത് തുറസ്സായ ഒരു ഇടസ്ഥലത്തിലൂടെയോ വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെയോ അല്ലാതെ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ;

(ഘ) അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും എല്ലാ സമയത്തും വൃത്തിയായും ശുചിയായുമുള്ള അവസ്ഥ വച്ചുപോരേണ്ടതും;

(ങ) കക്കൂസുകളും മൂത്രപ്പുരകളും കഴുകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രഥമ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള തൂപ്പുകാരെ നിയോജിക്കേണ്ടതും,

ആകുന്നു.

(2) സാധാരണമായി ഇരുനൂററമ്പതു തൊഴിലാളികളിൽ അധികം നിയോജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും—

(ക) എല്ലാ കക്കൂസ്-മൂത്രപ്പുര സൗകര്യവും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന സാനിട്ടറി മാതൃകകളിലായിരിക്കേണ്ടതും;

(ഖ) കക്കൂസുകളുടേയും മൂത്രപ്പുരകളുടേയും തറയും മൂന്നടി ഉയരം വരെ ഉള്ളച്ചുമരുകളും സാനിട്ടറി ബ്ലോക്കുകളും ഗ്ലേസ്ഡ് ഇഷ്ടികകൾ പതിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ മിനുസമായതും മിനുക്കിയതും പഴുതില്ലാത്തതുമായ ഉപരിതലം നല്കാൻവേണ്ടി മററുവിധത്തിൽ മിനുക്കുപണി ചെയ്തതോ ആയിരിക്കേണ്ടതും;

(ഗ) (1)—ാം ഉപവകുപ്പ് (ഘ), (ങ) ഖണ്ഡങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഭംഗംവരാതെ അപ്രകാരം പതിച്ചതോ മിനുക്കുപണി ചെയ്തതോ ആയ തറകളും ചുവരുകളുടെ ഭാഗങ്ങളും ബ്ലാക്കുകളും കക്കൂസുകളുടേയും മൂത്രപ്പുരകളുടേയും സാനിട്ടറി പാനുകളും കുറഞ്ഞപക്ഷം എല്ലാ ഏഴുദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ അപമാർജ്ജകങ്ങളോ രോഗാണുനാശിനികളോ രണ്ടുംകൂടിയോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവണ്ണം കഴുകുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും,

ആകുന്നു.

(3) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന് ഒരു ഫാക്ററിയിൽ സാധാരണമായി നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ആൺ തൊഴിലാളികളുടേയും പെൺ തൊഴിലാളികളുടേയും എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട കക്കൂസുകളുടേയും മൂത്രപ്പുരകളുടേയും എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതും, ഫാക്ററികളിലെ ശുചീകരണം സംബന്ധിച്ച് അതിൽ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻെറ താത്പര്യത്തിന് ആവശ്യകമെന്ന് കരുതുന്ന കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾക്ക്, ഇതുസംബന്ധിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ബാദ്ധ്യത ഉൾപ്പെടെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാവുന്നതും ആണ്.

20. തുപ്പൽപാത്രങ്ങൾ.—(1) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും മതിയായത്ര തുപ്പൽപാത്രങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അവ വൃത്തിയായതും ആരോഗ്യരക്ഷകവുമായ നിലയിൽ വച്ചുപോരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ട തുപ്പൽപാത്രങ്ങളുടെ മാതൃകകളും എണ്ണവും ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിലെ അവയുടെ സ്ഥാനവും നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും, അവ വൃത്തിയായതും ആരോഗ്യരക്ഷകവുമായതുമായ നിലയിൽ വച്ചുപോരുന്നതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

(3) യാതൊരാളും ഫാക്ററിയുടെ കെട്ടിടപരിസരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തുപ്പാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ തുപ്പൽപാത്രങ്ങളിലല്ലാതെ തുപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും, ഈ വ്യവസ്ഥയും അതിൻെറ ഉല്ലംഘനത്തിനുള്ള ദണ്ഡനവും അടങ്ങുന്ന നോട്ടീസ് ആ കെട്ടിടപരിസരങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(4) (3)—ാം ഉപവകുപ്പ് ഉല്ലംഘിച്ച് തുപ്പുന്ന ഏതൊരാളും, അഞ്ചുരൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴശിക്ഷ നല്കി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം IV

രക്ഷ

21. മെഷീനറി കെട്ടിയടയ്ക്കൽ.—(1) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും താഴെ പറയുന്നവയും, അതായത്,—

(i) ഒരു മൂലചാലകത്തിൻെറ ചലിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭാഗവും, മൂലചാലകത്തോടു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഫ്ളൈവീലും, മൂലചാലകമോ ഫ്ളൈവീലോ എൻജിൻസിൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിലും;

(ii) ഏതൊരു ജല–ചക്രത്തിൻേറയും ജല–ടർബൈനിൻേറയും ആവാഹികുല്യതയും അന്ത്യകുല്യയും;

(iii) ലേത്തിൻെറ ഹെഡ്സ്ററാക്കുമപ്പുറം ഉന്തിനില്ക്കുന്ന സ്ററാക്കുബാറിൻെറ ഏതെങ്കിലും ഭാഗവും;

(iv) സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയടച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഫാക്ടറിയിൽ, നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും എങ്ങനെ രക്ഷനല്കുന്നതാകുമോ, അങ്ങനെ രക്ഷനല്കുന്നതാകത്തക്ക സ്ഥാനത്തുള്ളതോ അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലാത്തപക്ഷം, താഴെ പറയുന്നവയും, അതായത്,—

(ക) ഒരു വൈദ്യുത ജനറേററിൻേറയോ മോട്ടോറിൻേറയോ റോട്ടറി കൺവർട്ടറിൻേറയോ ഏതൊരുഭാഗവും;

(ഖ) പ്രേഷണമെഷിനറിയുടെ ഏതൊരു ഭാഗവും ;

(ഗ) മറേറതെങ്കിലും മെഷിനറിയുടെ ഏതൊരു അപായകരമായ ഭാഗവും;

ഉറപ്പായി പണിത രക്ഷോപായങ്ങളാൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയടയ്ക്കേണ്ടതും, അവ കെട്ടിയടയ്ക്കുന്ന മെഷീനറിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴോ അവ യഥാസ്ഥാനത്ത് നിറുത്തേണ്ടതും ആകുന്നു :

എന്നാൽ, മെഷീനറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം, മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ രക്ഷനല്കുന്നതാകത്തക്ക സ്ഥാനത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന്. മെഷീനറി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതു പരിശോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനയുടെ ഫലമായി മെഷീനറി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബൽററുകൾ ഇടുകയോ മാററുകയോ ചെയ്യലോ, എണ്ണയിടലോ അല്ലെങ്കിൽ മററു ശരിയാക്കുന്ന പണിയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനയോ പണിയോ 22-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും അവസരം കണക്കിലെടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന് ചട്ടങ്ങൾവഴി ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മെഷീനറിയോ അതിൻെറ ഭാഗമോ സംബന്ധിച്ച്, ആവശ്യകമാണെന്ന് കരുതുന്ന കൂടുതൽ കരുതൽ നടപടികൾ നിർണ്ണയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ രക്ഷ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മെഷീനറിയോ അതിൻെറ ഭാഗമോ, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഉപാധിക്ക് വിധേയമായി, ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

22. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഷിനറിയിൻമേലോ അതിന് അടുത്തോ ഉള്ള പ്രവൃത്തി.—(1) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ 21-ാംവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ച മെഷീനറി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻെറ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പരിശോധിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനയുടെ ഫലമായി മെഷീനറി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബൽററുകൾ ഇടുകയോ മാററുകയോ ചെയ്യലോ എണ്ണയിടലോ അല്ലെങ്കിൽ മാററ് ശരിയാക്കുന്ന പണിയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിവരുന്നിടത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനയോ പണിയോ, ഇതിലേക്ക് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന രജിസ്ററിൽ പേര് റിക്കാർഡാക്കിയിട്ടുള്ളതും പാറിക്കിടക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതുമായ പ്രത്യേകമായി പരിശീലനം നല്കപ്പെട്ട പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ആൺ തൊഴിലാളിയാൽ മാത്രം ചെയ്യപ്പെടുകയോ നടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതും അയാൾ അപ്രകാരം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ,—

(ക) അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പിയിലെ ബൽററ്, ആ ബൽററ് ആറിഞ്ചിൽ കുറഞ്ഞ വീതിയുള്ളതല്ലാത്തപക്ഷം ബൽററ് ജായിൻറ് ലേസ് ചെയ്തതായിരിക്കുകയോ, ബൽററുമായി നിരപ്പായതായിരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പക്ഷവും, പിടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും;

(ഖ) മെഷീനറി കെട്ടി അടയ്ക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച ഈ ആക്ററിലെ മറേറതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭംഗംവരാതെ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടി അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാൻ ഇടയുള്ള ഏതെങ്കിലും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഷിഫ്ററിൻമേലോ സ്പിൻഡിലിൻമേലോ ചക്രത്തിൻമേലോ പിനിയനിൻമേലോ ഉള്ള ഏതൊരു പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പിരിയാണിയും ബോൾട്ടും കീയും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഫറംവേമും മററ് പല്ലും ഗീയറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഉരസൽ ഗീയറിങ്ങും അങ്ങനെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നത് തടയാൻ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിഅടയ്ക്കേണ്ടതും,

ആകുന്നു.

(2) യാതൊരു സ്ത്രീയേയും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ആളേയും മൂലചാലകമോ പ്രേഷണമെഷീനറിയോ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻെറ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാനോ എണ്ണയിടാനോ ശരിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെഷീനറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വൃത്തിയാക്കുന്നതോ എണ്ണയിടുന്നതോ ശരിയാക്കുന്നതോ, ആ സ്ത്രീയേയോ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ആളേയോ, ആ യന്ത്രത്തിൻേറയോ തൊട്ടടുത്തുള്ള മെഷീനറിയുടേയോ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽനിന്ന് ക്ഷതിക്കുള്ള അപായസാദ്ധ്യതയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെങ്കിൽ, ആ മെഷീനറിയുടെ ആ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാനോ എണ്ണയിടാനോ ശരിയാക്കാനോ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(3) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, ഔദ്യോഗിക ഗസററിൽ വിജ്ഞാപനം വഴി വിനിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലോ തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളിലോ, ഏതെങ്കിലും ആൾ മെഷീനറിയുടെ വിനിർദ്ദിഷ്ടഭാഗങ്ങൾ, അവ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കുകയോ എണ്ണയിടുകയോ ശരിയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിരോധിക്കാവുന്നതാണ്.

23. <u>അപായകരമായ യന്ത്രങ്ങളിൽ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെ നിയോജിക്കുന്നത്</u>.—(1) ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള യാതൊരാളും, അയാൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ബാധകമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും യന്ത്രംസംബന്ധിച്ച് ഉദ്ഭവിക്കാവുന്ന അപായങ്ങളേയും അനുവർത്തിക്കേണ്ട കരുതൽ നടപടികളേയും കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ബോധനം നല്കിയിരിക്കുകയും—

(ക) ആ യന്ത്രത്തിലെ പ്രവൃത്തിക്കു മതിയായ പരിശീലനം കിട്ടിയിരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ

(ഖ) അയാൾ ആ യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിവും പരിചയവും ഉള്ള ഒരാളുടെ പര്യാപ്തമായ മേൽനോട്ടത്തിൻകീഴിൽ ആയിരിക്കുകയോ, ചെയ്യുകയും,

ചെയ്യാത്തപക്ഷം, ആ യന്ത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തി എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ്, സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിനാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതും അതിൻെറ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ആണോ വേണ്ടതായി മുൻപറഞ്ഞ സംഗതികൾ അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവയിൽ പ്രവൃത്തി എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്ര അപായകരമായ സ്വഭാവമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളതുമായ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകുന്നതും ആണ്.

24. <u>ശക്തി വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള സ്ട്രൈക്കിങ്ങ് ഗീയറും മററ് ഉപായങ്ങളും</u>.—(1) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും—

(ക) അനുയോജ്യമായ സ്ട്രൈക്കിങ്ങ് ഗീയറോ, അല്ലെങ്കിൽ മററ് കാര്യക്ഷമമായ യന്ത്രോപകരണമോ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നില

നിറുത്തുകയും, പ്രേഷകമെഷീനറിയുടെ ഭാഗമായ സ്ഥിര കപ്പികളിലേക്കും ചിലത് കപ്പികളിലേക്കും അവയിൽനിന്ന് ചാലന ബെൽററുകഠം ചലിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും, അങ്ങനെയുള്ള ഗീയറോ ഉപകരണങ്ങളോ, ബെൽററ് സ്ഥിരകപ്പിയിലേക്ക് തിരിയെ നിരങ്ങിപ്പോകുന്നത് തടയത്തക്കവണ്ണം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും നിലനിറുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതും;

(ഖ) ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഠം ചാലന ബെൽററുകഠം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാഫ്ററിങ്ങിൽ ഇരിക്കാനോ ഓടാനോ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും,

ആകുന്നു.

(2) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഷീനറിയിൽനിന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥകളിൽ ശക്തി വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായ ഉപായങ്ങഠം ഏതൊരു പ്രവൃത്തിമുറിയിലും ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്:

എന്നാൽ, ഈ ആക്ററിന്റെ പ്രാരംഭത്തിനുമുമ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലിരുന്ന ഫാക്ററികളെസംബന്ധിച്ച്, ഈ ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകഠം, ശക്തി ആയി വിദ്യുച്ഛക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിമുറികഠംക്കുമാത്രം ബാധകമാകുന്നതാണ്.

25. സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങഠം.—ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിലെ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്ന യാതൊരു ഭാഗവും, അതിൻമേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന യാതൊരു സാധനവും അത് നീങ്ങുന്ന സ്ഥലം, ഏതെങ്കിലും ആഠം അതിന്റെ നിയോജനത്തിനിടയിൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിലും, കടന്നുപോകാനിടയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ, അത് പുറത്തോട്ടോ അകത്തോട്ടോ നീങ്ങുമ്പോഠം ആ യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരം പണിപ്പാടിൽനിന്ന് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അകലത്തിനുള്ളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല:

എന്നാൽ, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഈ ആക്ററിന്റെ പ്രാരംഭത്തിനു മുൻപ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും ഈ വകുപ്പു വേണ്ടതായി പറയുന്ന സംഗതികഠം അനുസരിച്ചുള്ളതല്ലാത്തതുമായ ഒരു യന്ത്രം, ചുമത്തുന്നത് യുക്തമാണെന്ന് തനിക്കു തോന്നുന്നതും രക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ളതുമായ ഉപാധികളിൻമേൽ തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

26. പുതിയ മെഷീനറി വേഷ്ടനം ചെയ്യൽ.—(1) ശക്തി കൊണ്ട് ഓടിക്കുന്നതും, ഈ ആക്ററിന്റെ പ്രാരംഭത്തിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതുമായ എല്ലാ മെഷീനറിയിലും—

(ക) ഏതെങ്കിലും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാഫ്ററിൻമേലോ, സ്പിൻഡിലിൻമേലോ, ചക്രത്തിൻമേലോ, പിനിയനിൻമേലോ ഉള്ള ഏതൊരു പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പിരിയാണിയും ബോഠംട്ടും കീയും അപായം തടയത്തക്കവണ്ണം ആഴ്ത്തി വയ്ക്കുകയോ വേഷ്ടനം ചെയ്യുകയോ മററുവിധത്തിൽ ഫലപ്രദമായി സുരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതും;

(ഖ) ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം കൂടെക്കൂടെ ശരിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സ്പറും വേമും പല്ല് ഗീയറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഉരസൽ ഗീയറിങ്ങും, അത് പൂർണ്ണമായി ആവേഷ്ടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ അപകടമില്ലാത്തതായിരിക്കത്തക്കവിധം സ്ഥിതിചെയ്യാത്തപക്ഷം പൂർണ്ണമായി ആവേഷ്ടനം ചെയ്യേണ്ടതും, ആകുന്നു.

(2) (1)–ാം ഉപവകുപ്പിലേയോ അല്ലെങ്കിൽ (3)–ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളിലേയോ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാത്തതും, ശക്തി കൊണ്ട് ഓടിക്കുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും മെഷീനറി, ഫാക്ടറിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി വില്ക്കുകയോ വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ക്കുന്ന ആളുടേയോ വാടകയ്ക്കുകൊടുക്കുന്നയാളുടേയോ ഏജൻറായി വില്പിക്കുകയോ വാടകയ്ക്കു കൊടുപ്പിക്കുയോ അതിന് ഇടയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും, മൂന്നുമാസത്തോളമാകാവുന്ന തടവുശിക്ഷയോ അഞ്ഞൂറു രൂപയോളമാകാവുന്ന പിഴശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുംകൂടിയോ നല്കി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

(3) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക യന്ത്രത്തിൻേറയോ തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം യന്ത്രങ്ങളുടേയോ മറേറതെങ്കിലും അപായകരമായ ഭാഗം സംബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട കൂടുതൽ രക്ഷാവ്യവസ്ഥകൾ വിനിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

27. പരുത്തി കടച്ചിൽ യന്ത്രത്തിൻെറ അടുത്ത് സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയും നിയോജിക്കുന്നതിൻെറ നിരോധനം.—യാതൊരു സ്ത്രീയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയും പരുത്തി കടച്ചിൽ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരുത്തി അമർത്തുന്നതിനുള്ളതുമായ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിയോജിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല :

എന്നാൽ, പരുത്തികടച്ചിൽ യന്ത്രത്തിൻെറ ഊട്ടുന്ന അററം നിർഗ്ഗമിക്കുന്ന അററത്തു നിന്ന് മേൽക്കൂരവരേയോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഗതിയിൽ, ഇൻസ്പെക്ടർ ലിഖിതമായി വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഉയരം വരേയോ, നീളുന്ന വിഭാജകത്താൽ വേർപെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിലാണെങ്കിൽ, വിഭാജകത്തിൻെറ ഏതു ഭാഗത്താണോ ഊട്ടുന്ന അററം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിയോജിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.

28. ഹായിസ്ററുകളും ലിഫ്ററുകളും.— (1) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും—

(ക) ഏതൊരു ഹായിസ്ററും ലിഫ്ററും—

(i) യാന്ത്രികമായി നല്ലവണ്ണം നിർമ്മിച്ചതും, നല്ല സാമഗ്രി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും പര്യാപ്തമായ ബലമുള്ളതും ആയിരിക്കേണ്ടതും;

(ii) ശരിയായി സംരക്ഷിച്ചുപോരുകയും ഓരോ ആറുമാസക്കാലത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ക്ഷമതയുള്ള ആൾ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും, അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു പരിശോധനയുടേയും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു രജിസ്ററർ വച്ചുപോരേണ്ടതും;

(ഖ) ഏതൊരു ഹായിസ്ററിൻെറ മാർഗ്ഗവും ലിഫ്ററിൻെറ മാർഗ്ഗവും ഗേററുകൾ പിടിപ്പിച്ച വളച്ചുകെട്ടിനാൽ മതിയാംവണ്ണം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതും, ഹായിസ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്ററും അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു വളച്ചുകെട്ടും, ഹായിസ്ററിൻേറയോ ലിഫ്ററിൻേറയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരം പണിപ്പാടിനും അല്ലെങ്കിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ആളോ സാധനമോ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് തടയത്തക്കവണ്ണം നിർമ്മിക്കേണ്ടതും;

(ഗ) ഏതൊരു ഹായിസ്ററിൻമേലും അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്ററിൻമേലും അപകടമില്ലാത്ത പരമാവധി പ്രവർത്തനലോഡ് വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതും അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലോഡിലും കൂടുതൽ ലോഡ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തതും;

(ഘ) ആളുകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ഹായിസ്ററിൻേറയോ ലിഫ്ററിൻേറയോ കൂട് ഓരോ വശത്തും ഗേററ് പിടിപ്പിച്ചതായിരിക്കേണ്ടതും, അതിൽനിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും;

(ങ) (ഖ) ഖണ്ഡത്തിലോ (ഘ) ഖണ്ഡത്തിലോ പറഞ്ഞ ഏതൊരു ഗേററും കൂട് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോഴൊഴികെ ഗേററ് തുറക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ഗേററ് അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം കൂടിന് ചലിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഇൻറർലാക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മററ് കാര്യക്ഷമമായ ഉപായമോ പിടിപ്പിച്ചതായിരിക്കേണ്ടതും;

ആകുന്നു.

(2) താഴെ വേണ്ടതായി പറയുന്ന കൂടുതൽ സംഗതികൾ ആളുകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ ആക്ററിൻെറ പ്രാരംഭത്തിനു ശേഷം ഒരു ഫാക്ടററിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയോ പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായ ഹായിസ്ററുകൾക്കും ലിഫ്ററുകൾക്കും ബാധകമാകുന്നതാണ്;

അതായത്:—

(ക) കൂടിനെ കയറോ ചങ്ങലയോ താങ്ങുന്നിടത്ത്, കൂടും സൻതുലന ഭാരവുമായി വെവ്വേറെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു കയറുകളോ ചങ്ങലകളോ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും, ഓരോ കയറിനും അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങലയ്ക്കും അതിനോടു ഘടിപ്പിച്ചവയോടുകൂടി കൂടിൻെറ പരമാവധി ലോഡോടുകൂടിയ അതിൻെറ മുഴുവൻ ഭാരവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു കഴിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു;

(ഖ) കയറുകളോ ചങ്ങലകളോ അതിനോടു ഘടിപ്പിച്ചവയോ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതായാൽ കൂടിൻെറ പരമാവധി ലോഡോടുകൂടി, താങ്ങാൻ കഴിവുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ഉപായങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു;

(ഗ) കൂട് പരിധിക്കപ്പുറം പോകുന്നതു തടയാൻ കാര്യക്ഷമമായ സ്വയം ചാലിതമായ ഉപായങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(3) ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക്, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കാത്തതും, ഈ ആക്ററിൻെറ പ്രാരംഭത്തിനുമുമ്പ് ഒരു ഫാക്ടററിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഹായിസ്ററോ ലിഫ്ററോ, തുടർന്നുപയോഗിക്കുന്നത് രക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ളതും ചുമത്തുന്നതുയുക്തമാ ണന്നു തനിക്കു തോന്നുന്നതുമായ ഉപാധികളിൻമേൽ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

(4) ഏതെങ്കിലും തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഹായിസ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്ററും സംബന്ധിച്ച് (1)-ം (2)-ം ഉപവകുപ്പുകൾ വേണ്ടതായി പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഗതി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ന്യായമായിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന്, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ അങ്ങനെയുള്ള തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഹായിസ്ററിനോ ലിഫ്ററിനോ ബാധകമാകുന്നതല്ലെന്ന് ഉത്തരവു വഴി നിദേശിക്കാവുന്നതാണ്.

29. <u>ഉയർത്തൽ യന്ത്രങ്ങളും ചങ്ങലകളും കയറുകളും ഉയർത്തൽ ററാക്കിളുകളും</u>.—(1) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടററിയിൽ(ഹായിസ്ററോ ലിഫ്ററോ അല്ലാത്ത) ഏതൊരു ഉയർത്തൽ യന്ത്രവും, ആളുകളേയോ സാമാനങ്ങളോ സാമഗ്രികളോ

പൊക്കുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ള ഏതൊരു ചങ്ങലയും, കയറും, ഉയർത്തൽ ററാക്കിളും സംബന്ധിച്ചു താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്—

(ക) ഏതൊരു ഉയർത്തൽ യന്ത്രത്തിന്റേയും പ്രവർത്തന ഗീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, സ്ഥിരമായതോ ചലിക്കുന്നതോ ആയാലും, ഏതൊരു ചങ്ങലയും കയറും, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തൽ ററാക്കിളും—

(i) നല്ലവണ്ണം നിർമ്മിച്ചതും നല്ല സാമഗ്രി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും പര്യാപ്തമായ ബലമുള്ളതും ന്യൂനതയില്ലാത്തതും ആയിരിക്കേണ്ടതും;

(ii) ശരിയായി സംരക്ഷിച്ചുപോരേണ്ടതും;

(iii) ഓരോ പന്ത്രണ്ടു മാസക്കാലത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലിഖിതമായി വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടവേളകളിൽ ക്ഷമതയുള്ളയാൾ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിക്കേണ്ടതും, അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു പരിശോധനയുടേയും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു രജിസ്ററർ വച്ചുപോരേണ്ടതും;

ആകുന്നു.

(ഖ) പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ യാതൊരു ഉയർത്തൽ യന്ത്രത്തിലും, യാതൊരു ചങ്ങലയിലും കയറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തൽ ടാക്കിളിലും നിരപായപ്രവർത്തന ലോഡിലും കവിഞ്ഞ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും, ആ ലോഡ് അതിൻമേൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അടയാളസഹിതം വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന രജിസ്ററിൽ മുറപ്രകാരം ചേർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും; ഇതു പ്രായോഗികമല്ലാത്തിടത്ത്, ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഏതു തരത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ഉയർത്തൽ യന്ത്രത്തിന്റേയും അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങലയുടേയും കയറിന്റേയും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തൽ ററാക്കിളിന്റേയും നിരപായ പ്രവർത്തനലോഡുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക കെട്ടിടപരിസരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കത്തക്ക സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു;

(ഗ) ഏതെങ്കിലും ആൾ, ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന ക്രെയിനിന്റെ ചക്രപഥത്തിലോ അതിനടുത്തോ ക്രെയിൻ തട്ടാനിടയുള്ള സ്ഥലത്തോ നിയോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയോ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇരുപതടിക്കുള്ളിൽ ചെല്ലുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഫലപ്രദമായനടപടി എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന് ഫാക്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉയർത്തൽ യന്ത്രമോ ഏതെങ്കിലും ചങ്ങലയോ കയറോ ഉയർത്തൽ ററാക്കിളോ സംബന്ധിച്ച്—

(ക) ഈ വകുപ്പിൽ അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികൾക്ക് പുറമേ കൂടുതലായി വേണ്ടവ നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ടും;

(ഖ) ഈ വകുപ്പിൽ വേണ്ടതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളുമോ അവയിൽ ഏതെങ്കിലുമോ അനുസരിക്കുന്നതു സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അനാവശ്യമോ അപ്രായോഗികമോ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത്, അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തുകൊണ്ടും;

ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

(3) ഈ വകുപ്പിൻെറ ആവശ്യത്തിന്, ഉയർത്തൽ യന്ത്രമോ ചങ്ങലയോ കയറോ ഉയർത്തൽ ററാക്കിളോ, പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപകടമില്ലാത്തതാണെന്നു വിശ്വാസയോഗ്യമായ തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നതിനുവേണ്ടി, ഒരു ദൃശ്യപരിശോധന പരിതഃസ്ഥിതികൾ ആവുന്നത്ര ശ്രദ്ധയോടേ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അതോടൊപ്പം മററു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഗിയറിൻെറ ഭാഗങ്ങൾ കഴിച്ചും കൂടി നടത്തുന്നതിൽ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

വിശദീകരണം.— ഈ വകുപ്പിൽ—

(ക) "ഉയർത്തൽയന്ത്രം" എന്നാൽ, ക്രെയിനോ, ക്രാബോ, വിൻചോ ടീഗിളോ, കപ്പിബ്ലോക്കോ, ജിൻ ചക്രമോ ട്രാൻസ്പോർട്ടറോ, റൺവേയോ എന്നർത്ഥമാകുന്നതും;

(ഖ) "ഉയർത്തൽ ററാക്കിൾ" എന്നാൽ, ചങ്ങലസ്ലിങ്ങുകൾ, കയർസ്ലിങ്ങുകൾ, വളയങ്ങൾ, കൊളുത്തുകൾ, ഷാക്കിളുകൾ, സ്വിവെൽകൾ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നതും.

ആണ്.

30. <u>കറങ്ങുന്ന യന്ത്രം</u>.— (1) ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ, പൊടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏതൊരു മുറിയിലും ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരു യന്ത്രത്തിൻമേലും ഏതൊരു തിരികല്ലിൻേറയോ ചാണചക്രത്തിൻേറയോ പരമാവധിയുള്ള നിരപായ പ്രവർത്തന പരിധീയവേഗതയും അങ്ങനെയുള്ള നിരപായപ്രവർത്തനപരിധിവേഗത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ, ചക്രം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഷാഫററിൻേറയോ സ്പിൻഡിലിൻേറയോ, അങ്ങനെയുള്ള ഷാഫ്ററിൻേറയോ സ്പിൻഡിലിൻമേലോ ഉള്ള കപ്പിയുടെ വ്യാസവും കാണിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് സ്ഥിരമായി പതിക്കുകയോ ആ യന്ത്രത്തിന് സമീപം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ നോട്ടീസുകളിൽ കാണിച്ച വേഗതകൾ അതിലംഘിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(3) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും കറങ്ങുന്ന ഏതൊരു പാത്രത്തിൻേറയോ കൂടിൻേറയോ കൂടയുടേയോ ഫ്ളൈവീലിൻേറയോ കപ്പിയുടേയോ ഡിസ്കിൻേറയോ, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തികൊണ്ട് ഓടിക്കുന്ന സദൃശമായ ഉപകരണങ്ങളുടേയോ നിരപായപ്രവർത്തന പരിധീയവേഗം അതിലംഘിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

31. <u>മർദ്ദ പ്ലാൻറ്</u>.— (1) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാൻറിൻേറയോ മെഷീനറിയുടേയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വായുമണ്ഡലമർദ്ദത്തിന് അധികമായി മർദ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തിൻെറ നിരപായപ്രവർത്തനമർദ്ദം അതിലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന്, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്ലാൻറിൻേറയോ മെഷിനറിയുടേയോ പരിശോധനയ്ക്കോ പരീക്ഷണത്തിന്നോ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതും, അതുസംബന്ധിച്ച് സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിൻെറ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളിലോ ആവശ്യമായ മററു രക്ഷാനടപടികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമായ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

32. തറകളും കോണിപ്പടികളും പ്രവേശനമാർഗ്ഗങ്ങളും.— ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലേയും—

(ക) എല്ലാ തറകളും, പടികളും കോണിപ്പടികളും ഇടനാഴികളും ഗാങ്ങ്‌വേകളും നല്ലവണ്ണം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ശരിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുപോരുന്നതും രക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളിടത്ത്, പടികൾക്കും കോണിപ്പടികൾക്കും ഇടനാഴികൾക്കും ഗാങ്ങ്‌വേകൾക്കും ഉറപ്പുള്ള കൈവരികൾ വയ്ക്കേണ്ടതും;

(ഖ) ഏതെങ്കിലും ആളോട്, ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്കും ന്യായമായി പ്രായോഗികമാകുന്നിടത്തോളം, നിരപായമായ പ്രവേശനമാർഗ്ഗം ഏർപ്പെടുത്തുകയും സംരക്ഷിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യേണ്ടതും,

ആകുന്നു.

33. കുഴികൾ സമ്പുകൾ, തറകളിലുള്ള, ദ്വാരങ്ങൾ മുതലായവ.— (1) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും, ഏത് സ്ഥിരം പാത്രമോ, സമ്പോ, ടാങ്കോ, കുഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തോ തറയിലോ ഉള്ള ദ്വാരമോ ആണ്, അതിന്റെ ആഴമോ സ്ഥിതിയോ നിർമ്മാണമോ കാരണമായോ, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം കാരണമായോ, അപായജനകമായിരിക്കുകയോ ആകാവുന്നതായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഏതും സുരക്ഷിതമായി മൂടുകയോ കെട്ടി അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ലിഖിതമായ ഉത്തരവു വഴിയും, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായും, ഏതെങ്കിലും പാത്രമോ സമ്പോ ടാങ്കോ കുഴിയോ ദ്വാരമോ സംബന്ധിച്ച്, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളേയോ ഈ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

34. അത്യധികഭാരം.— (1) യാതൊരാളും ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ, തനിക്കു ക്ഷതയുളവാക്കാൻ ഇടയുള്ളത്ര കനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ലോഡ് പൊക്കുകയോ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയോ നീക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് നിയോജിക്കപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്, ഫാക്ടറികളിലോ, ഏതെങ്കിലും തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളിലൊ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിനിർദ്ദിഷ്ട പ്രക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിലോ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാർക്കും പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകാറായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും പൊക്കാവുന്നതോ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകാവുന്നതോ നീക്കാവുന്നതോ ആയ പരമാവധി ഭാരങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

35. കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണം.— ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതും—

(ക) പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ തെറിച്ചുപോകുന്ന കണങ്ങളിൽനിന്നോ ശകലങ്ങളിൽനിന്നോ കണ്ണിന് ക്ഷതി സാദ്ധ്യതയോ; അല്ലെങ്കിൽ

(ഖ) അത്യധികമായ വെളിച്ചം തട്ടുന്നതു കാരണമായി കണ്ണുകൾക്ക് അപായസാദ്ധ്യതയോ,

ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരിക്കുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും നിർമ്മാണപ്രക്രിയ സംബന്ധിച്ച്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പ്രക്രിയയിലോ അതിനു തൊട്ടടുത്തോ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഫലപ്രദമായ മറകളോ അനുയോജ്യമായ മൂടിക്കണ്ണടകളോ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ചട്ടങ്ങൾ വഴി ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

36. അപായകരമായ ധൂമത്തിനെതിരായ മുൻകരുതലുകൾ.— (1) യാതൊരാളും, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ അപായകരമായ ധൂമങ്ങൾ അവ ആളുകളെ അവശരാക്കുന്ന സാദ്ധ്യത ഉൾക്കൊള്ളത്തക്കവിധം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള ഏതെങ്കിലും അറയിലോ, ടാങ്കിലോ, തൊട്ടിയിലോ കുഴിയിലോ, കുഴലിലോ, ധൂമവാഹിനിയിലോ മററു പരിരുദ്ധസ്ഥലത്തോ, അവിടെ പര്യാപ്തമായ വലുപ്പത്തിലുള്ള ആൾത്തുളയോ ബഹിർഗ്ഗമനത്തിന്നുള്ള മററു ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളോ ഏർപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം, പ്രവേശിക്കുകയോ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) ഇരുപത്തിനാലു വാൾട്ടിൽ കവിഞ്ഞ വാൾട്ടേജുള്ള യാതൊരു വഹനീയവൈദ്യുതവെളിച്ചവും (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പരിരുദ്ധ സ്ഥലത്തിനുള്ളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതും, അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ധൂമം എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കാവുന്നതാകാനിടയുള്ളിടത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള പരിരുദ്ധസ്ഥലത്ത് ജ്വാലാജനകമല്ലാത്തവിധം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്ത മററു യാതൊരു, വിളക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചവും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(3) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിലെ യാതൊരാളും, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പരിരുദ്ധസ്ഥലത്ത്, അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന വല്ല ധൂമവും നീക്കം ചെയ്യുവാനും വല്ല ധൂമവും അകത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതു തടയുവാനും എല്ലാ പ്രായോഗിക നടപടികളും എടുത്തിരിക്കുന്നതുവരേയും,

(ക) ക്ഷമതയുള്ള ഒരാൾ, താൻതന്നെ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണത്തിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും ആ സ്ഥലം അപായകരമായ ധൂമമില്ലാത്തതും ആളുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യമായതും ആണെന്നതിനുള്ളതും ആയ ലിഖിതമായ സർട്ടിഫിക്കററ് നല്കിയിരിക്കുകയോ;

(ഖ) തൊഴിലാളി, അനുയോജ്യമായ ശ്വസനോപകരണവും, ഒരുകയററിനോട് സുരക്ഷിതമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബെൽററും ധരിക്കുകയും ആ കയറിൻെറ ബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത അററം ആ പരിരുദ്ധസ്ഥലത്തിന് വെളിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു ആൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയോ,

ചെയ്യാത്തപക്ഷവും, പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(4) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും ഏതെങ്കിലും ആൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള, മുമ്പു പരാമർശിച്ചതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പരിരുദ്ധസ്ഥലത്തിനരികെ അനുയോജ്യമായ ശ്വസനോപകരണവും പുനരുജ്ജീവനോപകരണവും ബെൽററുകളും കയറുകളും ഉടനെയുള്ള ഉപയോഗത്തിനു തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ക്ഷമതയുള്ള ഒരാൾ ആനുകാലികമായി പരിശോധിക്കുകയും ഉപയോഗയോഗ്യമാണെന്നു സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതും; ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും നിയോജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരിൽ മതിയായത്ര ആളുകളെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടേയും പ്രയോഗത്തിലും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു.

(5) യാതൊരാളും ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ വല്ല ബായിലർച്ചൂളയിലോ, ബായിലർ ധൂമവാഹിനിയിലോ, അറയിലോ ടാങ്കിലോ തൊട്ടിയിലോ കുഴലിലോ മററു പരിരുദ്ധസ്ഥലത്തോ, അത് അവിടെ ആളുകൾക്ക് നിര

പായം പ്രവേശിക്കാവുന്ന വിധം വായുസഞ്ചാരം വഴിയോ മററുവിധത്തിലോ മതിയാംവണ്ണം തണുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുവരെ അവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനോ പരിശോധന നടത്താനോ വേണ്ടി പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(6) സ്ററററ് ഗവൺമെൻറിന്, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ച ആരംത്തുളയുടെ ഏററവും കുറഞ്ഞ അളവുകരം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങരം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളേയോ, ചുമത്തുന്നതു യുക്തമാണെന്നു തോന്നുന്ന ഉപാധികരംക്ക് വിധേയമായി, ലിഖിതമായ ഉത്തരവു വഴി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

37. സ്ഫോടകമായതോ എളുപ്പം തീ പിടിക്കാവുന്നതോ ആയ ധൂളി വാതകം മുതലായവ.— (1) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ ഏതെങ്കിലും നിർമ്മാണപ്രക്രിയ ജ്വാലനത്തിൻമേൽ സ്ഫോടനം ചെയ്യാൻ ഇടയുള്ള സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതും അത്രത്തോളമുള്ളതുമായ ധൂളിയോ, വാതകമോ, ധൂമമോ, ബാഷ്പമോ, ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഫോടനം തടയാനായി,—

(ക) ആ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാൻേറാ മെഷിനറിയോ ഫലപ്രദമായി വളച്ചുകെട്ടിയും ;

(ഖ) അങ്ങനെയുള്ള ധൂളിയോ വാതകമോ ധൂമമോ ബാഷ്പമോ ഈട്ടം കൂടുന്നതു നീക്കം ചെയ്യുകയോ തടയുകയോ ചെയ്തും ;

(ഗ) ജ്വാലനത്തിൻെറ ഉദ്ഭവത്തിന് സാദ്ധ്യതയുള്ള എല്ലാം ഒഴിച്ചു നിറുത്തുകയോ ഫലപ്രദമായി വളച്ചുകെട്ടുകയോ ചെയ്തും ;

എല്ലാ പ്രായോഗിക നടപടികളും എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(2) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാൻേറാ മെഷിനറിയോ മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭാവ്യമായ മർദ്ദം സഹിക്കത്തക്കവണ്ണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാത്തിടത്ത്, ആ പ്ലാൻറിലോ മെഷിനറിയിലോ, ചോക്കുകളോ വ്യാരോധങ്ങളോ, ദ്വാരങ്ങളോ മററു ഫലപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളോ ഏർപ്പെടുത്തി, സ്ഫോടനത്തിൻെറ വ്യാപനവും ഫലങ്ങളും പരിമിതിപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ പ്രായോഗിക നടപടികളും എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(3) ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ പ്ലാൻറിൻേറയോ മെഷീനറിയുടേയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വായുമണ്ഡലമർദ്ദത്തേക്കാരം അധികമായ മർദ്ദത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഫോടകമായതോ എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടിക്കാവുന്നതോ ആയ വാതകമോ ബാഷ്പമോ ഉരംക്കൊള്ളുന്നിടത്ത്, ആ ഭാഗം താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകരം അനുസരിച്ചല്ലാതെ തുറക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല; അതായത്:—

(ക) ആ ഭാഗവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കുഴലിൻെറ ഏതെങ്കിലും സന്ധിയുടെ പിടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ദ്വാരത്തിൻെറ മൂടിയുടെ പിടിപ്പോ അയവാക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ്, ആ ഭാഗത്തിലേക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കുഴലിലേക്കോ ഉള്ള വാതകത്തിൻേറയോ ബാഷ്പത്തിൻേറയോ ഏതെങ്കിലും പ്രവാഹം സ്ററാപ്പ് വാല്വ് വഴിയോ മററു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയോ ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞുനിറുത്തേണ്ടതാകുന്നു;

(ഖ) മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും പിടിപ്പ് നീക്കംചെയ്യുന്നതിന്നുമുമ്പ് ആ ഭാഗത്തിലോ കുഴലിലോ ഉള്ള വാതകത്തി

ന്റേയോ ബാഷ്പത്തിന്റേയോ മർദ്ദം വായുമണ്ഡലമർദ്ദ ത്തോളമായി കുറയ്ക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രായോഗിക നടപടികളും എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു ;

(ഗ) മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പിടിപ്പ് അയവാക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളിടത്ത്, ആ പിടിപ്പ്, അതതുസംഗതിപോലെ, ഉറപ്പിക്കുകയോ സുരക്ഷിതമായി മാററിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിയുന്നതുവരെ ആ ഭാഗത്തിലോ കുഴലിലോ, സ്ഫോടകമോ എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടിക്കാവുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വാതകമോ ബാഷ്പമോ പ്രവേശിക്കുന്നതു തടയുവാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു:

എന്നാൽ, തുറന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പ്ലാൻറിന്റേയോ മെഷീനറിയുടേയോ സംഗതിയിൽ ഈ ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാകുന്നതല്ല.

(4) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഫോടകമോ എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടിക്കാവുന്നതോ ആയ പദാർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതോ ആയ യാതൊരു പ്ലാൻറും, അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രവും, അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പദാർത്ഥവും, അതിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ധൂമവും നീക്കം ചെയ്യുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥവും ധൂമങ്ങളും സ്ഫോടകമല്ലാത്തതും എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടിക്കാവുന്നതല്ലാത്തതുമാക്കിത്തീർക്കാനോ പര്യാപ്തമായ നടപടികൾ ആദ്യമേ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം, ചൂട് ഏല്പിക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏതെങ്കിലും വെൽഡിങ്ങിനോ ബ്രേയിസിങ്ങിനോ വിളക്കലിനോ കർത്തനപ്രക്രിയക്കോ, വിധേയമാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും, അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രക്രിയക്കുശേഷം അങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അപായസാദ്ധ്യത തടയുവാൻ മതിയായവിധം ലോഹം തണുത്തു കഴിയുന്നതുവരെ, ആ പദാർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻറിലോ ടാങ്കിലോ പാത്രത്തിലോ പ്രവേശിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(5) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന്, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായി, ഈ വകുപ്പിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളുമോ അവയിൽ ഏതെങ്കിലുമോ അനുസരിക്കുന്നതിൽനിന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ററികളേയോ, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായി ചട്ടങ്ങൾ, വഴി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

38. <u>അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായാലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ</u>.— (1) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായാലത്തെ രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ അപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ഇൻസ്പെക്ററർക്ക് ഫാക്ററിയെ, ഈ വകുപ്പിലേയും അതിൻകീഴിലുണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളിലേയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുരൂപമാക്കുവാൻ, തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട നടപടികൾ വിനിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും, അവ ഉത്തരവിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതിക്കുമുമ്പ് നടപ്പാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും, ലിഖിതമായ ഉത്തരവ് ഫാക്ററിയുടെ മാനേജരുടെമേൽ നടത്താവുന്നതും ആണ്.

(2) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും, ഏതെങ്കിലും മുറിയിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കുപോകാനുള്ള വാതിലുകൾ, ഏതെങ്കിലും ആൾ ആ മുറിയുടെ അകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, അകത്തുനിന്ന് എളുപ്പത്തിലും ഉടനടിയും തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത

വിധം പൂട്ടുകയോ ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും, അവ സ്ലൈഡിങ്ങ് മാതൃകയിലുള്ളതല്ലാത്തപക്ഷം, പുറത്തേക്ക് തുറക്കത്തക്കവിധം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(3) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗമല്ലാതെ അഗ്നിബാധയുണ്ടായാൽ പുറത്തേക്കു പോകാനുള്ള ഏതൊരു ജന്നലും അല്ലെങ്കിൽ വാതിലും അല്ലെങ്കിൽ മററുമാർഗ്ഗവും, തൊഴിലാളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലും, പര്യാപ്തമായ വലുപ്പത്തിലുള്ള, ചെമന്ന അക്ഷരങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായതും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതുമായ മറേറതെങ്കിലും ചിഹ്നംവഴി സ്പഷ്ടമായി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(4) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും അതിൽ നിയോജിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും, അഗ്നിബാധയുണ്ടായാൽ മുന്നറിയിപ്പു നല്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായതും വ്യക്തമായി കേൾക്കത്തക്കതുമായ മാർഗ്ഗം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(5) എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടേയും ഉപയോഗത്തിനായി ഫാക്ടറിയിലെ ഏതൊരു മുറിയിലും അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായാലത്തെ ഓരോ രക്ഷാമാർഗ്ഗത്തിലേക്കും പ്രവേശനം നല്കുന്ന, നിർബാധം പോകാനുള്ള വഴി വച്ചുപോരേണ്ടതാകുന്നു.

(6) ഏത് ഫാക്ടറിയിലാണോ—

(ക) ഒന്നാം നിലയ്ക്കു മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇരുപതിലധികം തൊഴിലാളികൾ സാധാരണമായി നിയോജിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ

(ഖ) സ്ഫോടകമോ എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടിക്കുന്നതോ ആയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ സംഭരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്,

അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ഫാക്ടറിയിലും എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായാലത്തെ രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയമുണ്ടെന്നും അവരെ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതിയിൽ വർത്തിക്കേണ്ട പതിവു നടപടിയിൽ പര്യാപ്തമായവിധം പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(7) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളേയോ സംബന്ധിച്ച് അഗ്നിബാധയുണ്ടായാൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളും, ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രകൃതവും, അവ എത്രയെന്നുള്ളതും വിനിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

39. <u>ന്യൂനതയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ വിനിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾക്കോ സുസ്ഥിരതയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കോ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അധികാരം.</u>—ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടമോ കെട്ടിടത്തിൻെറ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ വഴികളുടേയോ മെഷീനറിയുടേയോ പ്ലാൻറിൻേറയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ മനുഷ്യൻെറ ജീവന്നോ രക്ഷയ്ക്കോ അപായകരമായേക്കാവുന്ന നിലയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ഇൻസ്പെക്ടർക്ക്, ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജരുടെമേൽ ലിഖിതമായ ഒരു ഉത്തരവ്, അയാളോട് വിനിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കുമുമ്പ്—

(ക) അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടമോ വഴികളോ മെഷീനറിയോ പ്ലാൻേറാ നിരപായമായി ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നു തീരുമാനിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ രേഖാചിത്രങ്ങളും വിനിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങളും മററു വിവരങ്ങളും നല്കുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ

(ഖ) ഉത്തരവിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടത്തുകയും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുവാനോ,

ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്താവുന്നതാണ്.

40. കെട്ടിടങ്ങളുടേയും മെഷീനറിയുടേയും രക്ഷ.—(1) ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടമോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ വഴികളുടേയോ മെഷീനറിയുടേയോ പ്ലാൻറിൻേറയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ മനുഷ്യന്റെ ജീവന്നോ രക്ഷയ്ക്കോ അപായകരമായേക്കാവുന്ന നിലയിലാണെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ഇൻസ്പെക്ടർക്ക്, തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട നടപടികൾ വിനിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും, അവ ഒരു വിനിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കു മുമ്പ് നടപ്പാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും, ലിഖിതമായ ഒരു ഉത്തരവ് ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജരുടെമേൽ നടത്താവുന്നതാണ്.

(2) ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടമോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ വഴികളുടേയോ മെഷീനറിയുടേയോ പ്ലാൻറിൻേറയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവന്നോ രക്ഷയ്ക്കോ ആസന്നമായ അപായമുൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക്, അത് ശരിയാംവണ്ണം കേടുപാടുപോക്കുകയോ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതു നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ലിഖിതമായ ഒരു ഉത്തരവു ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജരുടെമേൽ നടത്താവുന്നതാണ്.

41. ഈ അദ്ധ്യായത്തിന് അനുപൂരകമായി ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം.— സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലോ തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളിലോ നിയോജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ രക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യകമാണെന്ന് സ്റേററ്ഗവൺമെൻറ് കരുതുന്ന ഉപായങ്ങൾ ആ ഫാക്ടറികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം V

ക്ഷേമം

42. കഴുകൽ സൗകര്യങ്ങൾ.—(1) ഏതു ഫാക്ടറിയിലും—

(ക) അതിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി, പര്യാപ്തവും അനുയോജ്യവുമായ, കഴുകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതും;

(ഖ) പുരുഷൻമാരായ തൊഴിലാളികളുടേയും സ്ത്രീകളായ തൊഴിലാളികളുടേയും ഉപയോഗത്തിനായി വെവ്വേറെയുള്ളതും പര്യാപ്തമായവിധം മറച്ചിട്ടുള്ളതുമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും ;

(ഗ) അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സുകരമായി പ്രവേശിക്കാവുന്നതായിരിക്കേണ്ടതും വൃത്തിയായി വച്ചുപോരേണ്ടതും ;

ആകുന്നു.

(2) സ്റേററുഗവൺമെൻറിന്, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിർമ്മാണപ്രക്രിയയേയോ സംബന്ധിച്ച്, കഴുകുന്നതിനുള്ള പര്യാപ്തവും അനുയോജ്യവുമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ മാനകങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

43. വസ്ത്രം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയും ഉണക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ.— സ്റ്റേറ്റ്ഗവൺമെൻറിന് ഏതെങ്കിലും ഫാക്റ്ററിയേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്റ്ററികളേയോ സംബന്ധിച്ച്, അതിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ധരിക്കുന്നതല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

44. ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ.— (1) ഏതൊരു ഫാക്റ്ററിയിലും, നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിലയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കുമായി, അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വിശ്രമത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻവേണ്ടി ഇരിക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) ഏതെങ്കിലും ഫാക്റ്ററിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മുറിയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരോ ആയ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തി, ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള നിലയിൽ കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ഇൻസ്പെക്റ്റർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഒരു വിനിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കു മുൻപ് അപ്രകാരം ഏർപ്പെടുന്നവരോ പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നവരോ ആയ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും പ്രായോഗികമായിടത്തോളം ഇരിപ്പിടത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ ഫാക്റ്ററിയുടെ കൈവശക്കാരനോട് ലിഖിതമായ ഉത്തരവുവഴി ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

(3) സ്റ്റേറ്റ്ഗവൺമെൻറിന് (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വിനിർദ്ദിഷ്ടമായ ഏതെങ്കിലും ഫാക്റ്ററിക്കോ തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്റ്ററികൾക്കോ ഏതെങ്കിലും വിനിർദ്ദിഷ്ട നിർമ്മാണപ്രക്രിയയ്ക്കോ ബാധകമാകുന്നതല്ലെന്ന്, ഔദ്യോഗിക ഗസററിൽ വിജ്ഞാപനംവഴി, പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതാണ്.

45. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷോപകരണങ്ങൾ.— (1) ഏതു ഫാക്റ്ററിയിലും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളോടുകൂടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളതും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ളതുമായ പെട്ടികളോ കബോർഡുകളോ എല്ലാ പ്രവൃത്തിമണിക്കൂറുകളിലും എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമായിരിക്കത്തക്കവിധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതും, അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ നിലനിറുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ട പെട്ടികളുടേയോ കബോർഡുകളുടേയോ എണ്ണം ആ ഫാക്റ്ററിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സാധാരണമായി നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു നൂററിഅമ്പതു തൊഴിലാളികൾക്കും ഒന്നിൽ കുറയാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(2) പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള പെട്ടിയിലോ കബോർഡിലോ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളല്ലാതെ യാതൊന്നും വയ്ക്കാൻപാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(3) പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഓരോ പെട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ കബോർഡും പ്രഥമശുശ്രൂഷ നല്കുന്നതിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഫാക്റ്ററിയുടെ പ്രവൃത്തിമണിക്കൂറുകളിൽ എപ്പോഴും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതുമായ വെവ്വേറെയുള്ള ഓരോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുടെ ചാർജ്ജിൽ വച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(4) അഞ്ഞൂറിലധികം തൊഴിലാളികൾ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഫാക്റ്ററിയിലും, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന വലുപ്പത്തിലുള്ളതും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയതും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ

സ്ററാഫിൻേറയും നഴ്സിങ്ങ് സ്ററാഫിൻേറയും ചാർജ്ജിലുള്ളതുമായ ഒരു ആംബുലൻസ്മുറി ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

46. കാൻറീനുകരം.— (1) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, ഇരുനൂററമ്പതിലധികം തൊഴിലാളികരം സാധാരണമായി നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വിനിർദ്ദിഷ്ട ഫാക്ററിയിൽ കൈവശക്കാരൻ തൊഴിലാളികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി കാൻറീനോ കാൻറീനുകളോ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങരം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

(2) മുൻപറഞ്ഞ അധികാരത്തിൻെറ സാമാന്യതയ്ക്കു ഭംഗം വരാതെ അങ്ങനെയുള്ള ചട്ടങ്ങരംക്ക്—

(ക) ഏതു തീയതിക്കകമാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാൻറീൻ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ആ തീയതിക്കും,
(ഖ) കാൻറീൻെറ നിർമ്മാണവും, സ്ഥലസൗകര്യവും ഫർണിച്ചറും മററ് സജ്ജീകരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള മാനകങ്ങരംക്കും;
(ഗ) അവിടെ വിളമ്പേണ്ട ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങരംക്കും അതിന് എ്രത ചാർജ്ജ്ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനും;
(ഘ) കാൻറീന് ഒരു മാനേജിങ്ങ് കമ്മിററി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാൻറീൻെറ മാനേജ്മെൻറിൽ തൊഴിലാളികരംക്കുള്ള ്രപാതിനിധ്യത്തിനും;
(ങ) (ഗ) ഖണ്ഡത്തിൻകീഴിൽ ചട്ടങ്ങരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഉപാധികരംക്കു വിധേയമായി, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ്രപത്യായോജനം ചെയ്യുന്നതിനും,

വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

47. ഷെൽട്ടറുകളും വി്രശമമുറികളും ലഘുഭക്ഷണമുറികളും.— (1) നൂററമ്പതു തൊഴിലാളികളിൽ അധികം സാധാരണമായി നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും തൊഴിലാളികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി പര്യാപ്തവും അനുയോജ്യവുമായ ഷെൽട്ടറുകളും അല്ലെങ്കിൽ വി്രശമമുറികളും, തൊഴിലാളികരംക്ക്, അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടോടുകൂടിയതുമായ അനുയോജ്യമായ ലഘുഭക്ഷണ മുറിയും ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

എന്നാൽ, 46-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകരം അനുസരിച്ച് നിലനിറുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും കാൻറീൻ ഈ വകുപ്പ് വേണ്ടതായി പറയുന്നവയുടെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു;

എന്നുമാ്രതമല്ല, ഒരു ലഘുഭക്ഷണമുറി ഉണ്ടായിരിക്കു[illegible]ടത്ത്, യാതൊരു തൊഴിലാളിയും ്രപവൃത്തി മുറിയിൽവച്ച് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഷെൽട്ടറുകളോ വി്രശമമുറികളോ ലഘുഭക്ഷണമുറികളോ, മതിയാംവണ്ണം വെളിച്ചമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ആയിരിക്കേണ്ടതും, ശീതളവും ശുചിയായതുമായ നിലയിൽ നിലനിറുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു.

(3) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്—

(ക) ഈ വകുപ്പിൻകീഴിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഷെൽട്ടറുകളുടേയും വി്രശമമുറികളുടേയും ലഘുഭക്ഷണമുറികളുടേയും നിർമ്മാണവും സ്ഥലസൗകര്യവും ഫർണിച്ചറും മററു സജ്ജീകരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് മാനകങ്ങരം നിർണ്ണയിക്കുകയും;

(ഖ) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയേയോ തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ററികളേയോ ഈ വകുപ്പു വേണ്ടതായി പറയുന്നവയിൽനിന്ന്, ഔദ്യോഗിക ഗസററിൽ വിജ്ഞാപനംവഴി, ഒഴിവാക്കുകയും;
ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

48. ശിശുശാലകം.—(1) അമ്പതിലധികം സ്ത്രീതൊഴിലാളികൾ സാധാരണമായി നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും, അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ആറുവയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി അനുയോജ്യമായ മുറിയോ മുറികളോ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) അങ്ങനെയുള്ള മുറികളിൽ പര്യാപ്തമായ സ്ഥലസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും അവ പര്യാപ്തമായ വിധം വെളിച്ചമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ആയിരിക്കേണ്ടതും, വൃത്തിയായും ശുചിയായുമുള്ള നിലയിൽ നിലനിറുത്തേണ്ടതും കുട്ടികളുടേയും ശിശുക്കളുടേയും പരിരക്ഷണയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ചാർജ്ജിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(3) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്—

(ക) ഈ വകുപ്പിൻകീഴിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട മുറികളുടെ നിർമ്മാണവും സ്ഥലസൗകര്യവും ഫർണിച്ചറും മററു സജ്ജീകരണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥാനവും മാനകങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നതും;

(ഖ) ഈ വകുപ്പു ബാധകമാകുന്ന ഫാക്ററികളിൽ, സ്ത്രീത്തൊഴിലാളികളുടെ വക കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുകയും മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെ അവരുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ട കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും;

(ഗ) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാലോ ലഘുഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമോ സൗജന്യമായി ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും;

(ഘ) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ അവരുടെ അമ്മമാർക്ക് സൗകര്യം നല്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും,

ആയ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

49. ക്ഷേമ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ.—(1) അഞ്ഞൂറോ അതിലധികമോ തൊഴിലാളികൾ സാധാരണമായി നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും, കൈവശക്കാരൻ, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്ര ക്ഷേമ—ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരെ ഫാക്ററിയിൽ നിയമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും യോഗ്യതകളും സേവനവ്യവസ്ഥകളും നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

50. ഈ അദ്ധ്യായത്തിന് അനുപൂരകമായി ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം.—സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്—

(ക) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ററികളെയോ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന

ആനുകല്പികമായ ഏർപ്പാടുകരം അനുസരിക്കുന്നതിനു വിധേയമായി, ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതും;

(ഖ) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിലോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ററികളിലോ അതിൽ നിയോജിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികളെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളുടെ മാനേജരുമായി സാമാന്യം യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും;

ആയ ചട്ടങ്ങരം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം VI

പ്രായപൂർത്തിയായവരുടെ പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകരം

51. ആഴ്ചയിലെ മണിക്കൂറുകരം.—പ്രായപൂർത്തി വന്ന യാതൊരു തൊഴിലാളിയോടും ഒരു ഫാക്ററിയിൽ ഏതെങ്കിലും ആഴ്ച നാല്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിലധികം പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ, അയാളെ അതിന് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

52. ആഴ്ചയിലെ ഒഴിവു ദിവസങ്ങരം.—(1) പ്രായപൂർത്തിയായ യാതൊരു തൊഴിലാളിയോടും, ഒരു ഫാക്ററിയിൽ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം (ഇതിൽ ഇതിനുശേഷം പ്രസ്താവിത ദിവസം എന്നു പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്)—

(ക) അയാരംക്ക് പ്രസ്താവിത ദിവസത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പോ പിൻപോ ഉള്ള മൂന്നുദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു മുഴുവൻദിവസത്തേക്ക് ഒഴിവു ദിവസം കിട്ടിയിരിക്കുകയോ കിട്ടാനിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും;

(ഖ) ഫാക്ററിയുടെ മാനേജർ പ്രസ്താവിത ദിവസമോ (ക) ഖണ്ഡത്തിൻകീഴിലെ പകരം ദിവസമോ ഏതാണ് മുമ്പുള്ളത്, അതിന് മുമ്പ്—

(i) ഇൻസ്പെക്ററുടെ ആഫീസിൽ പ്രസ്താവിത ദിവസത്തിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ തൊഴിലാളിയോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ചും പകരം ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു നോട്ടീസ് ഡെലിവർ ചെയ്തിരിക്കുകയും;

(ii) ആ അർത്ഥത്തോടുകൂടിയ നോട്ടീസ് ഫാക്ററിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും;

ചെയ്യുകയും, ചെയ്യാത്തപക്ഷം പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ, അയാളെ അതിന് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല:

എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളി ഒരു മുഴുവൻ ദിവസത്തെ ഒഴിവുദിവസം കൂടാതെ തുടർച്ചയായി പത്തുദിവസത്തിലധികം പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ഇടയാകുന്ന യാതൊരു പകരം ഏർപ്പാടും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ നല്കപ്പെടുന്ന നോട്ടീസുകരം പ്രസ്താവിതദിവസമോ റദ്ദാക്കപ്പെടേണ്ട ഒഴിവുദിവസമോ ഏതാണോ മുമ്പേ ഉള്ളത്, അതിന്റെ തലേദിവസത്തിനുശേഷമല്ലാതെ ഇൻസ്പെക്ററുടെ ആഫീസ്സിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടീസും ഫാക്ററിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസുംവഴി റദ്ദാക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകരം അനുസരിച്ച്, ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളി പ്രസ്താവിത ദിവസം പ്രവൃത്തിചെയ്യുകയും, അയാരംക്ക് അതിനു

തൊട്ടുമുമ്പുളള മൂന്നുദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒഴിവു ദിവസമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്, അയാളുടെ ആഴ്ചയിലെ പ്രവൃത്തിമണിക്കൂറുകൾ കണക്കാക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് ആ പ്രസ്താവിത ദിവസം, തൊട്ടുമുമ്പിലത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

53. നഷ്ടപരിഹാരനിലയിലുള്ള ഒഴിവുദിവസങ്ങൾ.—(1) 52–ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്ന് ഒരു ഫാക്ടറിയേയോ അതിലെ തൊഴിലാളികളേയോ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുളള ഈ ആക്ടറിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കുകീഴിൽ ഉത്തരവു പാസ്സാക്കുകയോ ചട്ടമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി, ആ വകുപ്പ് (1)–ാം ഉപവകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഴ്ചയിലെ ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നിടത്ത്, അപ്രകാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒഴിവു ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ തുല്യമായത്ര നഷ്ടപരിഹാരനിലയിലുള്ള ഒഴിവു ദിവസങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഒഴിവു ദിവസം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന മാസത്തിനുള്ളിലൊ ആ മാസത്തിനുതൊട്ട് പിമ്പുള്ള രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലൊ അയാൾക്ക് അനുവദിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്, (1)–ാം ഉപവകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവ് ദിവസങ്ങൾ അനുവദിക്കേണ്ട ആ രീതി നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

54. ദിവസത്തിലെ മണിക്കൂറുകൾ.—51–ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി, പ്രായപൂർത്തിയായ യാതൊരു തൊഴിലാളിയോടും ഒരു ഫാക്ടററിയിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഒൻപതു മണിക്കൂറിൽ അധികം പ്രവൃത്തിചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ, അയാളെ അതിന് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല:

എന്നാൽ, ഈ വകുപ്പിൽ ദിവസത്തിലെ പരമാവധിയായി, വിനിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷിഫ്ററുകൾ മാററുന്നത് സുകരമാക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടററുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി, വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

55. വിശ്രമത്തിനുള്ള ഇടവേളകൾ.—(1) ഒരു ഫാക്ടററിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികളുടെ ഓരോദിവസത്തേയും പ്രവൃത്തിക്കാലയളവുകൾ, യാതൊരു കാലയളവും അഞ്ചുമണിക്കൂറിൽ കവിയാത്തവിധവും, യാതൊരു തൊഴിലാളിയും, അയാൾക്കു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വിശ്രമത്തിനുള്ള ഇടവേള കിട്ടുന്നതിന്നുമുമ്പായി അഞ്ചുമണിക്കൂറിലധികം പ്രവൃത്തിചെയ്യാതിരിക്കത്തക്കവിധവും, നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(2) സ്റ്റേററ്ഗവൺമെൻറിനോ സ്റ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമായി ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ ലിഖിതമായ ഉത്തരവു വഴിയും, അതിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാലും, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടററിയെ 11–ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതും, എന്നാൽ അത് ഒരു തൊഴിലാളി ഇടവേള കൂടാതെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആകെ മണിക്കൂറുകളുടെ എണ്ണം ആറിൽ കവിയാത്തവിധം ആയിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

56. വ്യാപ്തി.—ഒരു ഫാക്ടററിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ പ്രവൃത്തിക്കാലയളവുകൾ, അവ 55–ാം വകുപ്പിൻകീഴിലെ അയാളുടെ വിശ്രമത്തിനുള്ള ഇടവേളകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം പത്തരമണിക്കൂറിൽ അധികം വ്യാപിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധം ഏർപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു:

എന്നാൽ, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ലിഖിതമായി വിനിർദ്ദേശിക്കേണ്ട കാരണങ്ങളാൽ ആ വ്യാപ്തി പന്ത്രണ്ടുമണിക്കൂറായി വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

57. രാത്രിഷിഫ്റ്റുകൾ.—ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു തൊഴിലാളി പാതിരായ്ക്കപ്പുറം പോകുന്ന ഒരു ഷിഫ്ററിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നടത്ത്,—

(ക) 52-ം, 53-ം വകുപ്പുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, അയാളുടെ സംഗതിയിൽ ഒരു മുഴുവൻദിവസത്തേക്കുള്ള ഒഴിവുദിവസം എന്നാൽ, അയാളുടെ ഷിഫ്ററ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ കാലയളവ് എന്നർത്ഥമാകുന്നതും;

(ഖ) അയാളെ സംബന്ധിച്ച് പിറേറദിവസം അങ്ങനെയുള്ള ഷിഫ്ററ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂർ കാലയളവായി കരുതപ്പെടുന്നതും, പാതിരായ്ക്കുശേഷം അയാൾ പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന മണിക്കൂറുകൾ തലേദിവസത്തിലേതായി കണക്കുകൂട്ടേണ്ടതും;

ആകുന്നു.

58. പരസ്പരവ്യാപിയായ ഷിഫ്ററുകളുടെ നിരോധനം.—(1) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ ഒരേസമയത്ത് ഒരേതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ, തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു റിലേയിലധികം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കത്തക്കവിധം, വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഷിഫ്ററുസമ്പ്രദായം വഴി പ്രവൃത്തിനടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിനോ സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിൻെറ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമായി, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ ലിഖിതമായ ഉത്തരവു വഴിയും അതിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാലും ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളേയോ, ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിനേയോ ഭാഗത്തേയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിലോ ഇനത്തിലോ പെട്ട തൊഴിലാളികളേയോ (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന്, സമീചീനമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഉപാധികളിൻമേൽ, ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

59. ഓവർടൈമിനുള്ള അധികകൂലി.—(1) ഒരു തൊഴിലാളി, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഒമ്പതുമണിക്കൂറിൽ അധികമോ ഏതെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ നാല്പത്തെട്ടുമണിക്കൂറിൽ അധികമോ പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നിടത്ത്, അയാൾക്ക്, ഓവർടൈം പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ സാധാരണ കൂലിനിരക്കിൻെറ ഇരട്ടിനിരക്കിൽ കൂലിക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) ഒരു ഫാക്ടറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് പീസ്-റേററിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂലികൊടുക്കുന്നിടത്ത്, സ്റേററ് ഗവൺമെൻറ് ബന്ധപ്പെട്ട നിയോജകനും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ആലോചിച്ച്, ഈ വകുപ്പിൻെറ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആ തൊഴിലാളികളുടെ ആർജ്ജനത്തിൻെറ ശരാശരിനിരക്കിന് കഴിയുന്നത്ര അടുത്തുവരത്തക്കവിധം ടൈംറേററുകൾ നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതും, അപ്രകാരം നിജപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്കുകൾ ആ തൊഴിലാളികളുടെ സാധാരണകൂലി നിരക്കുകളായി കരുതപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

(3) ഈ വകുപ്പിൻെറ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, "സാധാരണ കൂലിനിരക്ക്" എന്നാൽ, അടിസ്ഥാനകൂലിയും, ആ തൊഴിലാളിക്ക്, തൽസമയം അവകാശമുള്ളതും, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മററു സാധനങ്ങളും തൊഴിലാളികൾക്കു അനുകൂല

നിരക്കിൽ വില്ക്കുന്നതിലൂടെ സിദ്ധിക്കുന്ന ആനുകൂല്യഗുണത്തിനു സമാനമായ പണമുംപ്പെടെയുള്ള ബത്തകളും കൂടിയത് എന്നർത്ഥമാകുന്നതും, എന്നാൽ ബോണസ് ഉംപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(4) ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മററു സാധനങ്ങളും ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് സൗജന്യനിരക്കിൽ വില്ക്കുന്നതിലൂടെ സിദ്ധിക്കുന്ന ആനുകൂല്യത്തിന് സമാനമായ പണം, ഒരു മാനകകുടുംബത്തിന് അനുവദിക്കാവുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടേയും മററുസാധനങ്ങളുടേയും പരമാവധി അളവിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന്രത പ്രാവശ്യം കണക്കുകൂട്ടേണ്ടതാകുന്നു.

വിശദീകരണം.—1. "മാനകകുടുംബം" എന്നാൽ, ഒരു തൊഴിലാളിയും, അയാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഭാര്യയും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവും, പതിന്നാലു വയസ്സിനുതാഴെയുള്ള രണ്ടുകുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതും, ആകെ മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തി ഉപഭോഗ യൂണിററുകരം വേണ്ടതുമായ ഒരു കുടുംബം എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

വിശദീകരണം—2. "പ്രായപൂർത്തി ഉപഭോഗ യൂണിററ്" എന്നാൽ, പതിന്നാലുവയസ്സിനു മീതെയുള്ള ഒരു പുരുഷൻെറ ഉപഭോഗ യൂണിററ് എന്നർത്ഥമാകുന്നതും, പതിന്നാലുവയസ്സിനുമീതെയുള്ള സ്ത്രീയുടേയും പതിന്നാലുവയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടേയും ഉപഭോഗയൂണിററ്, ഒരു പ്രായപൂർത്തി ഉപഭോഗയൂണിററിൻെറ യഥാക്രമം 0.8–ം, 0.6–ം എന്ന തോതിൽ കണക്കാക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(5) സ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന്—

(ക) ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മററു സാധനങ്ങളും തൊഴിലാളിയ്ക്ക് സൗജന്യനിരക്കിൽ വില്ക്കുന്നതിലൂടെ സിദ്ധിക്കുന്ന ആനുകൂല്യത്തിനു സമാനമായ പണം കണക്കുകൂട്ടേണ്ട രീതിയും;

(ഖ) ഈ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകരം അനുസരിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതിലേക്ക് ഫാക്ററിയിൽ വച്ചുപോരേണ്ട രജിസ്ററുകളും;

നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങരം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

60. ഇരട്ടനിയോജനങ്ങളിൻമേലുള്ള നിയന്ത്രണം.—നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളിലല്ലാതെ പ്രായപൂർത്തിയായ യാതൊരു തൊഴിലാളിയോടും, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ, അയാരം മററതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസം പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ അയാളെ അതിന് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

61. പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള പ്രവൃത്തി കാലയളവുകളുടെ നോട്ടീസ് — (1) ഏതൊരു ഫാക്ററിയിലും പ്രായപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികളോടു പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്ന കാലയളവുകരം ഓരോദിവസത്തേക്കും വ്യക്തമായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള പ്രവൃത്തിക്കാലയളവുകളുടെ ഒരു നോട്ടീസ് 108–ാം വകുപ്പ് (2)–ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകരം അനുസരിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ശരിയായി നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(2) (1)–ാം ഉപവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നോട്ടീസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന കാലയളവുകരം, ഈ വകുപ്പിലെ താഴെപറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആ കാലയളവുകരം പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികരം 51–ം, 52–ം, 54–ം, 55–ം, 56–ം, 58–ം വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തിചെയ്യുകയല്ല എന്നവിധം ഉള്ളവയായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(3) ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ തൊഴിലാളികളോടും ഒരേകാലയളവുകളിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത്, ആ ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജർ ആ കാലയളവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമാന്യമായി നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(4) ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ തൊഴിലാളികളോടും ഒരേ കാലയളവുകളിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാത്തിടത്ത്, ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജർ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകൃതം അനുസരിച്ച്, അവരെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കേണ്ടതും, അത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേയും തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(5) ഏത് ഗ്രൂപ്പിനോടാണോ ഷിഫ്റ്റ് സംപ്രദായത്തിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജർ, ആ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഏതുകാലയളവുകളിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യാനാണോ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നത്, ആ കാലയളവുകൾ നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(6) ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനോട് ഷിഫ്റ്റ് സംപ്രദായത്തിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും, റിലേകൾ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന ആനുകാലിക ഷിഫ്റ്റ് മാററങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കേണ്ടതല്ലാത്തതാവുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്, ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജർ, ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓരോ റിലേയോടും, ഏതുകാലയളവുകളിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനാണോ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നത്, ആ കാലയളവുകൾ നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(7) ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് സംപ്രദായത്തിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുകയും റിലേകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന ആനുകാലിക ഷിഫ്റ്റ് മാററങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കേണ്ടതാവുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്, ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജർ ഷിഫ്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്കീം തയ്യാറാക്കേണ്ടതും, അത് അതിൻകീഴിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും റിലേയോട് ഏതുകാലയളവുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതെന്നും ആ ദിവസത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിലേ ഏതാണെന്നും ഏതുദിവസത്തേയ്ക്കും അറിയത്തക്കതായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(8) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നോട്ടീസ്സിന്റെ ഫാറങ്ങളും, അതു നിലനിറുത്തേണ്ട രീതിയും നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

(9) ഈ ആക്ററിന്റെ പ്രാരംഭത്തിനുശേഷം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ സംഗതിയിൽ, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ച നോട്ടീസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ്, ആ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസത്തിനുമുമ്പായി ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേററായി അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(10) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ച നോട്ടീസിൽ മാററം ആവശ്യമാക്കുന്ന, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലെ പ്രവൃത്തിസംപ്രദായത്തിലെ ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ടമാററം, ആ മാററം വരുത്തുന്നതിനുമുമ്പായി ഇൻസ്പെക്ടറെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേററായുള്ള നോട്ടീസുവഴി അറിയിക്കേണ്ടതും, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു മാററവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ മാററത്തിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നതുവരെ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതിയോടുകൂടിയല്ലാതെ വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

62. <u>പ്രായപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്ററർ</u> —(1) ഏതൊരു ഫാക്ടറിയുടേയും മാനേജർ—

(ക) ആ ഫാക്ടറിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഓരോ തൊഴിലാളിയുടേയും പേരും;

(ഖ) അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകൃതവും;

(ഗ) അയാളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും;

(ഘ) അയാളുടെ ഗ്രൂപ്പ്, ഷിഫ്റ്റുകളായി പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നിടത്ത് അയാളെ ഏതു റിലേയിലേയ്ക്കാണ് വച്ചിട്ടുള്ളത്, അതും;

(ങ) നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന മററുവിവരങ്ങളും;

കാണിക്കുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു രജിസ്ററർ വച്ചുപോരേണ്ടതും അത് പ്രവൃത്തിമണിക്കൂറുകളിലോ ആ ഫാക്ററിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴോ എല്ലാസമയത്തും ഇൻസ്പെക്ററർക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

എന്നാൽ, ഒരു ഫാക്ററിയുടെ പതിവു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വച്ചു പോരുന്ന ഏതെങ്കിലും മസ്ററർറോളോ രജിസ്റററോ, ആ ഫാക്ററിയിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളേയുമോ അവരിൽ ആരെയെങ്കിലുമോ സംബന്ധിച്ച് ഈ വകുപ്പിൻകീഴിൽ വേണ്ട വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻസ്പെക്ററർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള മസ്ററർറോളോ രജിസ്റററോ അത്രത്തോളം, ആ ഫാക്ററിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്റററിൻെറ സ്ഥാനത്ത് വച്ചുപോരുകയും അങ്ങനെയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു ലിഖിതമായ ഉത്തരവ് വഴി നിദേശിക്കാവുന്നതാണ്.

(2) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന്, പ്രായപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്റററിൻെറ ഫാറവും അതുവച്ചുപോരേണ്ട രീതിയും അത് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കേണ്ട കാലാവധിയും നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

63. <u>പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ 61–ാം വകുപ്പിൻകീഴിലെ നോട്ടീസിനും 62–ാം വകുപ്പിൻകീഴിലുള്ള രജിസ്റററിനും അനുരൂപമായിരിക്കണമെന്ന്.</u>—ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ യാതൊരു തൊഴിലാളിയോടും, ഫാക്ററിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന, പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിക്കാലയളവുകൾ സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസും ഫാക്ററിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്റററും അയാളുടെ പേരിന് എതിരെയായി മുമ്പുതന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പുകളും അനുസരിച്ചല്ലാതെ പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ അയാളെ അതിന് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

64. <u>ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം.</u>—(1) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന് ഒരു ഫാക്ററിയിൽ മേൽനോട്ടത്തിൻേറയോ മാനേജ്മെൻറിൻേറയോ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാനത്ത് നിയോജിക്കപ്പെടുന്നവരോ ആയ ആളുകളെ നിർവ്വചിച്ചുകൊണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും, 66–ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ഖ) ഖണ്ഡത്തിലേയും ആ ഉപവകുപ്പിലെ പരിമിതിവ്യവസ്ഥയിലേയും വ്യവസ്ഥകളല്ലാതെ ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ, അപ്രകാരം നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് ബാധകമാകുന്നതല്ലാത്തതുമാണ്.

(2) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന് ഫാക്ററികളിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച്—

(ക) അടിയന്തരമായ കേടുപാടുപോക്കലിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 51–ം, 52–ം, 54–ം, 55–ം, 56–ം വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും;

(ഖ) അവശ്യമായും ഫാക്ടറിയുടെ സാമാന്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന് നിശ്ചയിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള പരിമിതികൾക്ക് പുറത്തായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട പ്രാരംഭികമോ പൂരകമോ ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകൃതത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 51-ം, 54-ം, 55-ം, 56-ം, വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും;

(ഗ) അവശ്യമായും, ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്ത ഇടവേളകൾ, 55-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമോ വകുപ്പിൻകീഴിലോ വേണ്ട വിശ്രമത്തിനുള്ള ഇടവേളകളേക്കാൾ സാധാരണമായി കൂടുതലായിരിക്കത്തക്ക വിധം ഇടവിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 51-ം, 54-ം, 55-ം, 56-ം വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും;

(ഘ) സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 51-ം, 52-ം, 54-ം, 55-ം, 56-ം വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും;

(ങ) ദിവസേന ഉണ്ടാക്കുകയോ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമികാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ സപ്ലൈചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 52-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും;

(ച) നിശ്ചിതമായ കാലങ്ങളിലൊഴികെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത നിർമ്മാണപ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 52-ാംവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും;

(ഛ) പ്രകൃതിശക്തികളുടെ ക്രമരഹിതമായ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊഴികെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത നിർമ്മാണപ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 52-ം, 55-ം വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും;

(ജ) എൻജിൻ മുറികളിലോ ബായിലർ ഹൗസുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രശക്തി പ്ലാൻറിൻേറയോ പ്രേഷണമെഷിനറിയുടേയോ പ്രവൃത്തിയിലോ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 52-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും;

(ഝ) വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും മെഷിനറിയുടെ പ്രവർത്തനസ്തംഭനം കാരണം തങ്ങേണ്ടിവരുന്നവരുമായ തൊഴിലാളികളെ 51-ം, 54-ം, 56-ം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും—

വിശദീകരണം.—ഈ ഖണ്ഡത്തിൽ "വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ" എന്ന പദത്തിന്, പ്രസ്സും ബുക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും ആക്റ്റ്, 1867 (1867-ലെ 25)-ൽ അതിനു നല്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അർത്ഥമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്—;

(ഞ) റെയിൽവേ വാഗണുകളിൽ സാമാനം കയററുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ 51-ം, 52-ം, 54-ം, 55-ം, 56-ം വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നും;

നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളവും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായും, ഒഴിവാക്കാൻ വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

(3) ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കലിന് വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന (2)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്ക്, സ്റേററ് ഗവൺമെൻറ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായി, 61-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നുള്ള, സമീചീനമാണെന്ന് സ്റേററ് ഗവൺമെൻറ് കരുതുന്ന അനന്തരഫലമായ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കലിനുകൂടി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(4) ഈ വകുപ്പിൻകീഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സ്റ്റേററ് ഗവൺമെൻറ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ക) ഖണ്ഡത്തിൻകീഴിലെ ഒഴിവാക്കൽ സംബന്ധിച്ചൊഴികെ ഓവർടൈം ഉൾപ്പെടെയുള്ള താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തി പരിധികൾ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല.—

(i) ഏതെങ്കിലും ദിവസത്തിലെ പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകളുടെ ആകെയെണ്ണം പത്തിൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല;

(ii) വിശ്രമത്തിനുള്ള ഇടവേളകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപ്തി ഏതെങ്കിലും ദിവസം പന്ത്രണ്ടുമണിക്കൂറിൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല:

എന്നാൽ, സ്റ്റേററ്ഗവൺമെൻറിന് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ്(ഘ)ഖണ്ഡത്തിൽ പരാമർശിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗമോ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമോ സംബന്ധിച്ച ഏതു പരിതഃസ്ഥിതികളിലും, ഏത് ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായും ആണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു ഷിഫ്ററ് തൊഴിലാളിക്ക് പിന്നത്തെ ഷിഫ്ററ് മുഴുവനുമോ അതിൻെറ ഒരു ഭാഗമോ പ്രവൃത്തിചെയ്യാൻ കഴിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി (i)-ാം ഖണ്ഡവും (ii)-ാം ഖണ്ഡവും ചുമത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാകാതിരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

(iii) ഓവർടൈം മണിക്കൂറുകളുടെ ആകെ എണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ അമ്പതിൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല.

വിശദീകരണം.—"ക്വാർട്ടർ" എന്നാൽ, ജനുവരി 1-ാം തീയതിയോ, ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതിയോ, ജൂലൈ 1-ാം തീയതിയോ, അക്ടോബർ 1-ാം തീയതിയോ ആരംഭിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നുമാസക്കാലം എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(5) ഈ വകുപ്പിൻകീഴിലുണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ മൂന്നുവർഷത്തിലധികമല്ലാത്തകാലം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

65. ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം.—(1) നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകൃതമോ മററു പരിതഃസ്ഥിതികളോ കാരണമായി ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലേയോ, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളിലേയോ പ്രായപൂർത്തിയായ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവൃത്തിക്കാലയളവുകൾ മുമ്പേ നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യായരഹിതമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നിടത്ത്, സ്റ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്നിടത്തോളവും യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലും പ്രവൃത്തിക്കാലയളവുകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സമീചീനമായതെന്ന് കരുതുന്ന ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായും ലിഖിതമായ ഉത്തരവുവഴി, ഫാക്ടറിയിലെ അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് 61-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അയവുവരുത്തുകയോ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(2) സ്റ്റേററ് ഗവൺമെൻറിനോ സ്റ്റേററ് ഗവൺമെൻറിൻെറ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമായി, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലേയോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ടറികളിലേയോ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ തൊഴിലാളികളേയുമോ അവരിൽ ആരെയെങ്കിലുമോ 51-ം, 52-ം, 54-ം, 56-ം വകുപ്പുകളിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്നുമോ അവയിൽ ഏതിൽനിന്നെങ്കിലുമോ ഒഴിവാക്കുന്നത് അസാധാരണമായ പ്രവൃത്തി ത്തിരക്കു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആ ഫാക്ടറിക്കോ ഫാക്ടറികൾക്കോ കഴിവുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടതാണെന്നുള്ള കാരണത്തിൻമേൽ ലിഖിതമായ ഉത്തരവുവഴി സ്റ്റേററ് ഗവൺമെൻറോ ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടറോ സമീചീനമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഉപാധികളിൻമേൽ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

(3) പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ സംബന്ധിച്ച് (2)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ നല്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കൽ, 64-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന പരമാവധി പരിധികൾക്കു വിധേയമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(4) യാതൊരു ഫാക്ററിയും, ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ആകെ മൂന്നു മാസത്തിൽ കവിയുന്ന കാലത്തേക്കോ കാലങ്ങളിലേക്കോ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല.

66. സ്ത്രീകളുടെ നിയോജനത്തിനുള്ള കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.—(1) ഫാക്ററികളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവ ബാധകമാകുന്നതിൽ ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെകൂടെ താഴെ പറയുന്ന കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

അതായത്:—

(ക) ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് 54-ാം വകുപ്പിന്റെ വ്യവസ്ഥകളിൽനിന്ന് യാതൊരു ഒഴിവാക്കലും നല്കാവുന്നതല്ല;

(ഖ) യാതൊരു സ്ത്രീയും ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പ് 6 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പിമ്പ് 7 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്തല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ററിയിൽ നിയോജിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല;

എന്നാൽ, സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന്, ഔദ്യോഗികഗസററിൽ വിജ്ഞാപനം വഴി, ഏതെങ്കിലും തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഫാക്ററികളെ സംബന്ധിച്ച്, (ഖ) ഖണ്ഡത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പരിധികൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്നതും, എന്നാൽ അത്, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തലും ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പിമ്പ് 10 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പ് 5 മണിക്കുമിടയിലുള്ള നിയോജനത്തിന് പ്രാധികാരം നല്കാത്തവിധമായിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(ഗ) ആഴ്ചയിലെ ഒഴിവുദിവസത്തിനോ മറെറതെങ്കിലും ഒഴിവുദിവസത്തിനോ ശേഷമല്ലാതെ യാതൊരു ഷിഫ്ററ് മാററവും പാടുള്ളതല്ല.

(2) സ്റേററ് ഗവൺമെൻറിന് (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽനിന്ന് ഫിഷ്ക്യൂയറിങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ്കാനിങ്ങ് ഫാക്ററികളിൽ പ്രവൃത്ത ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ ഏതെങ്കിലും അസംസ്കൃതപദാർത്ഥത്തിന് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതോ കേടുവരുത്തുന്നതോ തടയാൻ മുൻപറഞ്ഞ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾക്ക് അപ്പുറം സ്ത്രീകളെ നിയോജിക്കുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളിടത്ത്, സ്റേററ് ഗവൺമെൻറ് നിർണ്ണയിക്കുന്നിടത്തോളവും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായും, ഒഴിവാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിലുണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മൂന്നു വർഷത്തിലധികമല്ലാത്ത കാലം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്നതാണ്.